

Akcesoria do sprężyn gazowych

Accessories for nitrogen gas springs for dies



Cyfrowy zawór bezpieczeństwa

Digital safety pressure switch

Cyfrowy zawór bezpieczeństwa może zostać ustawiony od 6 do 600 bar, dostępny do montażu z panelem kontrolnym APO1.

Digital pressure switch that can be set from 6 to 600 bar, available for the assembly on the control panel APO1.

DANE TECHNICZNE

- » 2 przełączniki tranzystorowe wyjścia PNP
- » Wylącznik prądu: max 250 mA na wyjście
- » Dane techniczne na żądanie

TECHNICAL NOTES

- » No. 2 PNP transistor switching outputs
- » Switching current: max 250 mA per output
- » Technical data sheet on request

MODEL / MODEL

APR02



Zawór bezpieczeństwa

Safety pressure switch

Zawór bezpieczeństwa może być ustawiony w zakresie od 50 do 150-300 bar w zależności od modelu, dostępny do montażu z panelem kontrolnym APO1.

Pressure switches, which can be set from 50 to 150-300 bar depending on model, available for the assembly on the control panel APO1.

MODEL MODEL	ZAKRES RANGE bar	TYP TYPE	MAX NAPIĘCIE MAX VOLTAGE	MAX NATĘŻENIE MAX CURRENT
APR01C	50-150	NORMALNIE ZAMKNIĘTY NORMALLY CLOSED	48V ac/dc	0.5 A
APR01A	50-150	NORMALNIE OTWARTY NORMALLY OPEN	48V ac/dc	0.5 A
APR01CN	50-300	NORMALNIE ZAMKNIĘTY NORMALLY CLOSED	48V ac/dc	0.5 A
APR01AN	50-300	NORMALNIE OTWARTY NORMALLY OPEN	48V ac/dc	0.5 A